

SPECYFIKACJA - WYPOSAŻENIE RUCHOME			
Symbol	Nazwa	uwagi	Specyfikacja
PN1	Panel nadłóżkowy		Panel nadłóżkowy wyposażony w sygnalizację przywoławczą, oświetlenie punktowe, 2x tlen (gniazdo standard Aga) , 2x powietrze (gniazdo standard Aga), gniazda sieciowe, gniazda elektryczne umieszczone na froncie panela równoległe do ściany. Korpus z profili aluminiowych anodowanych, panel frontowy malowany proszkowo kolor RAL 7035.
PN2	panel nadłóżkowy 2-stanowiskowy	Panel obsługujący dwa stanoiska	Panel nadłóżkowy wyposażony w sygnalizację przywoławczą, oświetlenie punktowe, po dwóch stronach: 2x tlen (gniazdo standard Aga) , 2x powietrze (gniazdo standard Aga), gniazda sieciowe, gniazda elektryczne umieszczone na froncie panela równoległe do ściany. Korpus z profili aluminiowych anodowanych, panel frontowy malowany proszkowo kolor RAL 7035.
S1	Stół 0,7x0,7m		blat wykonany z obustronnie melaminowanej płyty min. gr. 25mm z obrzeżem ABS w kolorze blatu, narożniki zaokrąglone, klasa higieniczności E1. Nogi metalowe chromowane lub malowane proszkowo zespawane i połączone z zamkniętą ramą podblatową, stopki z tworzywa sztucznego. Kolor biały. Wym.: 70X70 cm wys. 72Cm
K1	Krzesło med. do poczekalni		Siedzisko: kubelkowe z tworzywa sztucznego z tapicerowaną nakładką na siedzisku. Konstrukcja czteronożna, chromowana. Czarne stopki akustyczne do twardych powierzchni, możliwość połączenia krzeseł za pomocą łączników. Wys. 80cm szer. 60, gł. 52,5, wys. siedziska 45cm
K2	Krzesło pracownicze	Krzesło pracownicze na kółkach	Krzesło obrotowe Cechy i funkcje Podstawa: TS25-W: pięcioramienna; materiał: tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne Mechanizm: ESPT: EPRON-SYNCRON-PLUS + regulacja głębokości siedziska, synchroniczny Siedzisko: tapicerowane lub eko-skóra Oparcie: siatkowe Pianka siedziska: cięta Zagłówki: brak Podłokietniki: R33-ALU/W: reg. 2D, materiał: tw. sztuczne (PA+GF) alu/białe, nakładki: tw. sztuczne (TPE) czarne Regulacja wysokości oparcia: tak Podparcie lędźwi: regulowane na głębokość Soft Seat: tak Kółka: ESH: ϕ 65 mm, do twardych powierzchni, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne Pakowanie: karton L-SHAPE — 1 sztuka, produkt częściowy zmontowany Wymiary
K3	Taboret medyczny	Taboret medyczny na kółkach	Krzesło: taboret medyczny, regulacja wysokości za pomocą stopy. Podstawa: krzyżakowa chromowana Siedzisko: wyściełane Wykończenie: eko-skóra Kółka: ESH: ϕ 65 mm, do twardych powierzchni, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne
Kp	Składane krzeselko przysznicowe		Krzeselko przysznicowe uchylne z podporami, średnica min. 25mm, stal nierdzewna
Sz1	Szafa archiwalna 0,9x0,4x2,0m		Szafa wolnostojąca z płyty obustronnie melaminowanej, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty, kolor jasno szary RAL-7035 lub płyta drewnopodobna- klon. Korpus, front i top z płyty gr. 18mm, półki (min. 4 szt.) z możliwością regulacji. Na nogach z możliwością regulacji poziomu. Wym. Szer. 90cm, gł. 40 cm, wys. 200cm. Drzwi szafy system przesuwny, zamek porządkowy.
Sz2	Szafa archiwalna 0,85x0,4x2,0m		wymagania tj. dla Sz1
Sz3	Szafki skrytkowe	4x4	Regałowe nadz. może metalowe lub malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. — szafka skrytkowa 16-drzwiowa 4Kx4D (4 kolumny x 4 drzwiczek w kolumnie) - wymiary całkowite: 180x117x49cm (WxSxG) - zamki na klucz w systemie klucza-master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - wentylacja-perforacja - numeracja naklejana lub metalowa - stopki poziomujące, nóżki o wys. 100mm lub dodatkowy cokolik
Szg	Szafa gospodarcza na środki czystości		Szafa gospodarcza metalowa dwudrzwiowa zabezpieczona przed korozją, pokryta farbą proszkową o kolor RAL-7035 Wypożyczenie szafy 4 półki, drążek z przesuwными haczykami. Przeznaczenie: przechowywanie odzieży, środków czystości, wiader, szczotek. Szafa zamykana do siebie ze wspólnym zamkiem klódkowym Regał metalowy skręcany: 5-6 półek z blachy ocynkowanej. Nogi regałów łączone i wzmacniane przez stalowy płaskownik, mocowany do nóg przy użyciu śrub. Możliwość łączenia regałów w szeregi. Stopki z tworzywa
Rm	Regał metalowy	Wym.: 0,9x0,4x2,0m	Regał metalowy skręcany: 5-6 półek z blachy ocynkowanej. Nogi regałów łączone i wzmacniane przez stalowy płaskownik, mocowany do nóg przy użyciu śrub. Możliwość łączenia regałów w szeregi. Stopki z tworzywa
B1	Lada pracownicza - zab. indywidualna	Lada + kontenery	Blat roboczy gr. min. 3,5cm, obustronnie oklejony melaminą, obrzeża oklejone ABS 2-3mm w kolorze blatu. Kolor jasno szary lub jasna okleina drewnopodobna. Nogi i stelaż stalowy malowany proszkowo - kolor jasno szary. Stopki poziomujące z możliwością regulacji do 10mm. Nadstawka płyta obustronnie oklejona melaminą o gr. 18mm. Obrzeża ABS. Kolor tj. blat roboczy Mobilne kontenery podbiórkowe: Korpus i fronty z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm. Obrzeża ABS - kolor dobrany do koloru płyty. Wkłady: szuflady metalowe z systemem cichego domykania. Zamek centralny zamykający wszystkie szuflady jednocześnie. Kółka montowane jednocześnie do boku i spodu kontenera.

B2	Biurko pracownicze 0,8x1,4m	Biurko + kontener	<p>Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.</p> <p>☐ Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Możliwość zamontowania przelotu na okablowanie oraz panelu dolnego frontowego.</p> <p>☐ Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krawędzi blatu. Rama nie spawana.</p> <p>☐ Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 19-15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewany, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.</p> <p>☐ Kolorystyka: płyta meblowa - kolor szary, podstawa - kolor biały lub alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek.</p> <p>☐ Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: Zamawiający wymaga, aby biurko miało</p> <p>☐ Wymagane dokumenty: o Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe meble);</p>
B3	Biurko pracownicze 0,6x1,2m		Wymagania tj. dla biurka B2. Korpus i fronty z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm. Obrzeża ABS - kolor dobrany do koloru płyty.
Bi4	Lada pracownicza - zab. indywidualna	Lada + kontenery	<p>Blat roboczy gr. min. 3,5cm, obustronnie oklejony melaminą, obrzeża oklejone ABS 2-3mm w kolorze blatu. Kolor jasno-szary lub jasna okleina drewnopodobna. Nogi i stelaż stalowy malowany proszkowo - kolor jasno szary. Stopki poziomujące z możliwością regulacji do 10mm.</p> <p>Mobilne kontenery podbiórkowe: Korpus i fronty z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm. Obrzeża ABS - kolor dobrany do koloru płyty. Wkłady: szuflady metalowe z systemem cichego domykania. Zamek centralny zamykający wszystkie szuflady jednocześnie. Kółka montowane jednocześnie do boku i spodu kontenera</p>
A1	Zabudowa meblowa na wymiar	aneks	<p>Zabudowa w lini prostej</p> <p>Szafki górne wiszące z półkami: Korpus z płyty wiórowej laminowanej kolor jasno szary/ biały. Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, kolor jasno szary np. NCS S2502-Y50R</p> <p>Dwie szafki dolne szer. 60cm z trzema szufladami - Szafka pod zlewozmywak szer. 60cm z dolną szufladą na kosz.</p> <p>Łódówka podblatowa do zabudowy: Blat roboczy o grubości 12mm - płyta kompaktowa HPL - jasny dąb, rdzeń barwiony w masie lub czarny: Uwaga - dostosować wymiary i lokalizację zlewozmywaka do zaprojektowanego ciągu kuchennego w poszczególnych pomieszczeniach. Uchwyty - gałka - do uzgodnienia na budowie. Zlewozmywak kuchenny stal nierdzewna. Ostateczny wybór laminatów po przedstawieniu próbek.</p>
A2	Zabudowa meblowa na wymiar		Wymagania jak dla zabudowy meblowej A1
A3	Zabudowa meblowa na wymiar		Wymagania jak dla zabudowy meblowej A1
A4	Zabudowa meblowa na wymiar		Wymagania jak dla zabudowy meblowej A1
U1	Umywalka ceramiczna		
U2	Umywalka dla os. nps		
U3	Umywalka wpuszczana w blat		
M1	Miska ustępowa wisząca		
M2	Miska ustępowa wisząca dla os. Nps		
D1	Pojemnik na mydło w płynie		Dozownik łokciowy z tworzywa ABS, przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia rąk. Dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i przeźroczystych. Kolor biały. Dostosowany do preparatów o poj. 500ml. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów, regulowana ilość dozowania preparatu 0,5ml 1ml, 1,5ml. Możliwość montażu dodatkowej tacki przed kapaniem. Możliwość szybkiego demontażu całego dozownika
D2	Pojemnik na płyn do dezynfekcji		Wymagania tj. dla pojemnika D1
L1	Lustro uchylne	Uchylne	Lustro uchylne z uchwytem, kąt regulacji 10- 20°. Szkło bezpieczne laminowane, gr. min. 5mm, wym. 60X80cm
L2	Lustro	Wieszane	Lustro wieszane bez oświetlenia, szkło bezpieczne, gr. tafl. min. 5mm, wym. 60X80cm
L3	Lustro	wieszane	Lustro wieszane w prostej ramie, bez oświetlenia, szkło bezpieczne, gr. tafl. min. 5mm, wym. 50X150cm
P1	Pojemnik na ręczniki papierowe		Pojemnik na ręczniki papierowe z trwałego tworzywa ABS. Przystosowany do ręczników dwuwarstwowych, składanych w „V”, rozm. 23x21cm, 160 listków w paczce. Kolor biały.
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki		Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym, matowy, pojemność 30l

P3	pojemnik na papier toaletowy		Pojemnik na papier toaletowy z trwałego tworzywa ABS. Przystosowany do papieru w roli o średnicy max. 25cm. Kolor biały.
N1	Natrysk przystosowany dla os. nps		Poręcz kątowna prysznicowa z uchwytem ręczki prysznicowej Drażek prysznicowy stal nierdzewna średnica 25mm, wymiar min. 130x130cm. Zasłona prysznicowa wodoodporna o gramaturze min. 75g/m ² , kolor biały
Zp	Zasłona prysznicowa		

Zg1	Zlew gospodarczy 1-komorowy	Stal nierdzewna	zlew gospodarczy ścienny, stal nierdzewna wym. 64x54x30cm
Zg2	Zlew gospodarczy 2-komorowy	Stal nierdzewna	zlew gospodarczy ścienny, dwukomorowy, stal nierdzewna, wym. min. 100x54x30cm
W1	Wieszak ścienny		Wieszak ścienny stal nierdzewna, min. 2 haczyki
Pa	Parawan medyczny podwieszany		Szyna nośna z aluminium lub alu malowana proszkowo na biało, mocowanie do sufitu. Zasłony szyte na wymiar z materiału poliestrowego o gr. min. 220g/m ² , kolor biały
So1	Sofa do poczekalni		Sofa z oparciem i podłokietnikami zintegrowana ze stopkami. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo- kolor czarny. Regulowane stopki przystosowane do podłóg twardych- Mediaport. Tapicerka- 1 grupa cenowa, kolor do ustalenia z Inwestorem. skład: powłoka-100% PU, nośnik: 65%-poliester, 35%- bawełna, waga 435 g/m2 +/-5%, odporność na ścieranie >100 000 cykli Martindale (EN-ISO 5470-2 method 1)), odporność na światło >5(EN-ISO 105 B 02), odporność na ścieranie 4-5 (EN-ISO 105-X12), atest trudnopalności Wym. dł. 160cm, gł. 65cm, wysokość siedziska 45cm, wys. cał. 82cm.
So2	Sofa/ puf do poczekalni		o zaokrąglonych krawędziach. Nogi- lite drewno dąb kolor naturalny; regulowane stopki do podłóg ceramicznych. Tapicerka- 1 grupa cenowa, 2 kolory- siedzisko+ oparcie, kolor do ustalenia z Inwestorem. skład: powłoka-100% PU, nośnik: 65%-poliester, 35%- bawełna, waga 435 g/m2 +/-5%, odporność na ścieranie >100 000 cykli Martindale (EN-ISO 5470-2 method 1)), odporność na światło >5(EN-ISO 105 B 02), odporność na ścieranie 4-5 (EN-ISO 105-X12), atest trudnopalności. Wymiary: szerokość gabarytowa 236cm, gł. Gabarytowa 144cm, wysokość siedziska 40cm, wysokość całkowita 70cm
R1	Roleta okienna		Rolety wewnętrzne wykonane z tkaniny poliestrowej zaciemniającej, antystatycznej z atestem PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia. Wyposażenie w kasetę aluminiową na materiał i boczne prowadnice do mocowania do ram okiennych. Napęd ręczny z regulacją wysokości rozwinięcia.