

WYPOSAŻENIE RUCHOME			
Symbol	Nazwa	uwagi	Specyfikacja
PN1	Panel naddłóżkowy		Panel naddłóżkowy wyposażony w sygnalizację przywoławczą, oświetlenie punktowe, 2x tlen (gniazdo standard Aga) , 2x powietrze (gniazdo standard Aga), gniazda sieciowe, gniazda elektryczne umieszczone na froncie panela równolegle do ściany. Korpus z profili aluminiowych anodowanych, panel frontowy malowany proszkowo kolor RAL 7035.
PN2	panel naddłóżkowy 2- stanowiskowy	Panel obsługujący dwa stanoiska	Panel naddłóżkowy wyposażony w sygnalizację przywoławczą, oświetlenie punktowe, po dwóch stronach: 2x tlen (gniazdo standard Aga) , 2x powietrze (gniazdo standard Aga), gniazda sieciowe, gniazda elektryczne umieszczone na froncie panela równolegle do ściany. Korpus z profili aluminiowych anodowanych, panel frontowy malowany proszkowo kolor RAL 7035.
S1	Stół-0,7x0,7m		blat wykonany z obustronnie melaminowanej płyty min. gr. 25mm z obrzeżem ABS w kolorze blatu, narożniki zaokrąglone, klasa higieniczności E1. Nogi metalowe chromowane lub malowane proszkowo zespawane i połączone z zamkniętą ramą podblatową, stopki z tworzywa sztucznego. Kolor biały. Wym. 70x70 cm wys. 72cm
K1	Krzesło med. do poczekalni		Siedzisko kubelkowe z tworzywa sztucznego z tapicerowaną nakładką na siedzisku. Konstrukcja czteronożna, chromowana. Czarne stopki akustyczne do twardych powierzchni, możliwość połączenia krzesła za pomocą łączników. Wys. 80cm szer. 60, gł. 52,5, wys. siedziska 45cm
K2	Krzesło pracownicze	Krzesło pracownicze na kółkach	Cocny i runkoje Podstawa: TS25-W: pięcioramienna, materiał — tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne Mechanizm: ESPT: EPRON-SYNCRON-PLUS + regulacja głębokości siedziska, synchroniczny Siedzisko: tapicerowane lub eko-skóra Oparcie: siatkowe Pianka siedziska: cięta Zagłówki: brak Podłokietniki: R33-ALU/W: reg. 2D, materiał — tw. sztuczne (PA+GF) alu/białe, nakładki — tw. sztuczne (TPE) czarne Regulacja wysokości oparcia: tak Podparcie lędźwi: regulowane na głębokość Soft Seat: tak Kółka: ESH: φ 65 mm, do twardych powierzchni, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne Pakowanie: karton L-SHAPE — 1 sztuka, produkt częściowy zmontowany Wymiary Szerokość siedziska: 470 mm Głębokość siedziska: 510 mm Wykończenia Grupa cenowa: 1 Kolor elementów z tworzywa sztucznego: czarne
K3	Taboret medyczny	Taboret medyczny na kółkach	Krzesło-taboret medyczny, regulacja wysokości za pomocą stopy. Podstawa krzyżakowa chromowana Siedzisko wyściolane Wykończenie eko-skóra Kółka: ESH: φ 65 mm, do twardych powierzchni, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne
Kp	Składane krzeselko prysznicowe		Krzeselko prysznicowe uchylne z podporami, średnica min. 25mm, stal nierdzewna
Sz1	Szafa archiwalna 0,9x0,4x2,0m		Szafa wolnostojąca z płyty obustronnie laminowanej, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty, kolor jasno szary RAL-7035 lub płyta drewnopodobna-klon. Korpus, front i top z płyty gr. 18mm, półki (min. 4 szt.) z możliwością regulacji. Na nogach z możliwością regulacji poziomu. Wym. Szer. 90cm, gł. 40 cm, wys. 200cm. Drzwi szafy system przesuwny, zamek porządkowy.
Sz2	Szafa archiwalna 0,85x0,4x 2,0m		wymagania tj. dla Sz1
Sz3	Szafki skrytkowe	4x4	Wszystkie nasze meble metalowe są malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. — szafka skrytkowa 16-drzwiowa 4Kx4D (4 kolumny x 4 drzwiczek w kolumnie) — wymiary całkowite: 180x117x40cm (WxSxG) — zamki na klucz w systemie klucza-master — do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe — wentylacja-perforacja — numeracja naklejana lub metalowa — stopki poziomujące, nóżki o wys. 100mm lub dodatkowy cokół
Szg	Szafa gospodarcza na środki czystości		Szafa gospodarcza metalowa dwudrzwiowa zabezpieczona przed korozją, pokryta farbą proszkową o kolor RAL-7035 Wyposażenie szafy 4 półki, drążek z przesuwными haczykami. Przeznaczenie: przechowywanie odzieży, środków czystości, wiader, szczotek. Szafa zamykana do siebie ze wspólnym zamkiem klódkowym
Rm	Regał metalowy	Wym. 0,9x0,4x2,0m	Regał metalowy skręcany. 5-6 półek z blachy ocynkowanej. Nogi regałów łączone i wzmacniane przez stalowy płaskownik, mocowany do nóg przy użyciu śrub. Możliwość łączenia regałów w szereg. Stopki z tworzywa

B1	Lada-pracownicza– zab. indywidualna	Lada + kontenery	<p>Blat-roboczy-gr.-min.-3,5cm,-obustronnie-oklejony-melaminą,-obrzeża oklejone ABS 2-3mm-w kolorze blatu. Kolor-jasno-szary-lub-jasna-okleina-drewnopodobna. Nogi-i-stelaż-stalowy-malowany-proszkowo-kolor-jasno-szary-Stopki poziomujące z możliwością regulacji do 10mm. Nadstawka-plyta-obustronnie-oklejona-melaminą-o-gr.-18mm-Obrzeża-ABS. Kolor-tj.-blat-roboczy</p> <p>Mobilne-kontenery-podbiórkowe: Korpus-i-fronty-z-ptyty-dwustronnie-melaminowanej-o-gr.-18mm-Obrzeża ABS-kolor-dobran-do-koloru-ptyty. Wkłady:-szuflady-metalowe-z-systemem-cichego-domykania. Zamek-centralny-zamykający-wszystkie-szuflady-jednocześnie. Kółka-montowane-jednocześnie-do-boku-i-spodu-kontenera.</p>
B2	Biurko-pracownicze-0,8x1,4m	Biurko + kontener	<p>Biurko-prostokątne-na-4-nogach,-o-wymiarach:-szerokość-1400-mm; głębokość-800-mm;wysokość-720-740mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blat- wykonany z ptyty-obustronnie-laminowanej-o-klasie-higieniczności-E-1, grubości-25-28-mm,-oklejonej-obrzeżem-ABS-grubości-2-3-mm,-w-kolorze blatu.-Możliwość-zamontowania-przelotu-na-okablowanie-oraz-panelu dolnego-frontowego. - Stelaż-biurka-metalowy,-malowany-proszkowo.-Rama-wykonana-z-profilu zamkniętego-o-przekroju-zawartym-w-zakresie-od-40x20-do-50x25-mm, mocowana-fabrycznie-do-blatu-na-całym-jego-obrysie, w-odległości-30-40-mm-od-krańca-blatu.-Rama-nie-spawana. - Podstawa:-4-nogi-metalowe,-malowane-proszkowo-w-kolorze-analogicznie jak-rama,-wykonane-z-profilu-zamkniętych,-o-przekroju-zawartym-w-zakresie-50-55-mm,-z założeniem,-że-noga-ma-być kwadratowa.-Nogi-powinny-posiadać-stopki-pozwalające-na-regulację poziomu-nie-mniejszą-niż-19-15mm.-Nogi-powinny-być-montowane-do-ramy dzięki-trójkątnym-łącznikom-metalowym, odlewanych, które-umożliwiają-latwy-montaż-i-demontaż-biurka. - Kolorystyka:-plyta-meblowa-kolor-szary,-podstawa-kolor-biały-lub-alu. <p>Kolorystyka-do-wyboru-przez-Zamawiającego-po-przedstawieniu-próbek.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wymagane-dodatkowe-funkcje-użytkowe: <p>Zamawiający-wymaga,-aby-biurko-miało</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wymagane-dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> o-Certyfikat-lub-atest-wytrzymałościowy-wg-normy-EN-527-1,EN-527-2, o-Atest-higieniczny-na-cały-mebel-lub-daną-linię-meblową-(nie-dopuszcza-się na-atestów-na-same-składowe-mebla), o-Dokument-potwierdzający-spełnienie-Rozporządzenia-MPiPS-z-1-grudnia-1998-(Dz.U.-Nr-148,poz.973).
B3	Biurko-pracownicze-0,6x1,2m		<p>Wymagania-tj.-dla-biurka-B2. Korpus-i-fronty-z-ptyty-dwustronnie-melaminowanej-o-gr.-18mm.-Obrzeża-ABS-kolor-dobran-do-koloru-ptyty.</p>
Bi4	Lada-pracownicza– zab. indywidualna	Lada + kontenery	<p>Blat-roboczy-gr.-min.-3,5cm,-obustronnie-oklejony-melaminą,-obrzeża oklejone ABS 2-3mm-w kolorze blatu. Kolor-jasno-szary-lub-jasna-okleina-drewnopodobna. Nogi-i-stelaż-stalowy-malowany-proszkowo-kolor-jasno-szary-Stopki poziomujące z możliwością regulacji do 10mm.</p> <p>Mobilne-kontenery-podbiórkowe: Korpus-i-fronty-z-ptyty-dwustronnie-melaminowanej-o-gr.-18mm-Obrzeża ABS-kolor-dobran-do-koloru-ptyty. Wkłady:-szuflady-metalowe-z-systemem-cichego-domykania. Zamek-centralny-zamykający-wszystkie-szuflady-jednocześnie. Kółka-montowane-jednocześnie-do-boku-i-spodu-kontenera</p>
A1	Zabudowa meblowa na wymiar	aneks	<p>Zabudowa-w-lini-prostej Szafki-górne-wiszące-z-półkami. Korpus-z-ptyty-wiórowej-laminowanej-kolor-jasno-szary/-biały. Fronty-meblowe-wykonane-z-ptyty-wiórowej-dwustronnie-laminowanej, kolor-jasno-szary-np.-NCS-S2502-Y50R Dwie-szafki-dolne-szer.-60cm-z-trzema-szufladami.-Szafka-pod-zlewozmywak szer.-60cm-z-dolną-szufladą-na-kosz. Łódówka-podblatowa-do-zabudowy. Blat-roboczy-o-grubości-12mm-plyta-kompaktowa-HPL-jasny-dąb,-rdzeń barwiony-w-masie-lub-czarny. Uwaga-dostosować-wymiary-i-lokalizację-zlewozmywaka-do-zaprojektowanego-ciągu-kuchennego-w-poszczególnych-pomieszczeniach. Uchwyt-y-gałka-do-uzgodnienia-na-budowie. Zlewozmywak-kuchenny-stal-nierdzewna. Ostateczny-wyбір-laminatów-po-przedstawieniu-próbek.</p>
A2	Zabudowa meblowa na wymiar		Wymagania-jak-dla-zabudowy-meblovej-A1
A3	Zabudowa meblowa na wymiar		Wymagania-jak-dla-zabudowy-meblovej-A1
A4	Zabudowa meblowa na wymiar		Wymagania-jak-dla-zabudowy-meblovej-A1
U1	Umywalka ceramiczna		
U2	Umywalka dla os. nps		
U3	Umywalka wpuszczana w blat		

M1	Miska-ustępowa-wisząca		
M2	Miska-ustępowa-wisząca-dla os.-Nps		
D1	Pojemnik na mydło w płynie		Dozownik łokciowy z tworzywa ABS, przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia rąk. Dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i przezroczystych. Kolor biały. Dostosowany do preparatów o poj. 500ml. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów, regulowana ilość dozowania preparatu 0,5ml 1ml, 1,5ml. Możliwość montażu dodatkowej tacki przed kapieniem. Możliwość szybkiego demontażu całego dozownika
D2	Pojemnik na płyn do dezynfekcji		Wymagania tj. dla pojemnika D1
L1	Lustro uchylne	Uchylne	Lustro uchylne z uchwytem, kąt regulacji 10- 20°. Szkło bezpieczne laminowane, gr. min. 5mm, wym. 60X80cm
L2	Lustro	Wieszane	Lustro wieszane bez oświetlenia, szkło bezpieczne, gr. tafli min. 5mm, wym. 60X80cm
L3	Lustro	wieszane	Lustro wieszane w prostej ramie, bez oświetlenia, szkło bezpieczne, gr. tafli min. 5mm, wym. 50X150cm
P1	Pojemnik na ręczniki papierowe		Pojemnik na ręczniki papierowe z trwałego tworzywa ABS. Przystosowany do ręczników dwuwarstwowych, składanych w „V”, rozm. 23x21cm, 160 listków w paczce. Kolor biały.
P2	Pojemnik na zużyte ręczniki		Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym, matowy, pojemność 30l
P3	pojemnik na papier toaletowy		Pojemnik na papier toaletowy z trwałego tworzywa ABS. Przystosowany do papieru w roli o średnicy max. 25cm. Kolor biały.
N1	Natrysk przystosowany dla os. nps		Poręcz kątowa prysznicowa z uchwytem ręczki prysznicowej
Zp	Zasłona prysznicowa		Drażek prysznicowy stal nierdzewna średnica 25mm, wymiar min. 130x130cm. Zasłona prysznicowa wodoodporna o gramaturze min. 75g/m ² , kolor biały

Zg1	Zlew-gospodarczy-1-komorowy	Stal-nierdzewna	zlew-gospodarczy-ścienny, stal-nierdzewna-wym.-64x64x30cm
Zg2	Zlew-gospodarczy-2-komorowy	Stal-nierdzewna	zlew-gospodarczy-ścienny, dwukomorowy, stal-nierdzewna, wym.-min.-100x64x30cm
W1	Wieszak-ścienny		Wieszak-ścienny stal-nierdzewna, min.-2-haczyki
Pa	Parawan medyczny podwieszany		Szyna nośna z aluminium lub alu malowana proszkowo na biało, mocowanie do sufitu. Zasłony szyte na wymiar z materiału poliestrowego o gr. min. 220g/m ² , kolor biały
So1	Sofa-do-poczekalni		Sofa-z-oparciem-i-podłokietnikami-zintegrowana-ze-stolikiem-Konstrukcja stalowa-malowana-proszkowo-kolor-czarny-Regulowane-stopki przystosowane-do-podłóg-twardych-Mediaport: Tapicerka-1-grupa-cenowa,kolor-do-ustalenia-z-Inwestorem: skład: powłoka-100%-PU, nośnik: 65%-poliester, 35%-bawełna, waga-435 g/m2 +/-5%, odporność-na-ścieranie->100-000-cykli-Martindale-(EN-ISO 5470-2 method 1)), odporność-na-światło->5(EN-ISO-105-B-02), odporność-na-ścieranie-4-5-(EN-ISO-105-X12), atest-trudnozapałności Wym.-dl.-160cm, gł.-65cm, wysokość-siedziska-45cm, wys.-cał.-82cm.
So2	Sofa/-puf-do-poczekalni		Sofa-puf-wolnostojący-o-organicznym-kształcie-i-miękkiej-formie o-zaokrąglonych-krawędziach-Nogi-lite-drewno-dąb-kolor-naturalny, regulowane-stopki-do-podłóg-ceramicznych. Tapicerka-1-grupa-cenowa, 2-kolory-siedzisko+oparcie,kolor-do-ustalenia-z-Inwestorem: skład: powłoka-100%-PU, nośnik: 65%-poliester, 35%-bawełna, waga-435 g/m2 +/-5%, odporność-na-ścieranie->100-000-cykli-Martindale-(EN-ISO 5470-2 method 1)), odporność-na-światło->5(EN-ISO-105-B-02), odporność-na-ścieranie-4-5-(EN-ISO-105-X12), atest-trudnozapałności. Wymiary: szerokość-gabarytowa-236cm, gł. Gabarytowa 144cm, wysokość-siedziska 40cm, wysokość-całokwita 70cm
R1	Roleta okienna		Rolety wewnętrzne wykonane z tkaniny poliestrowej zaciemniającej, antystatycznej z atestem PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia. Wyposażenie w kasetę aluminiową na materiał i boczne prowadnice do mocowania do ram okiennych. Napęd ręczny z regulacją wysokości rozwinięcia.