

OPZ - załącznik nr 1B do SWZ opis przedmiotu zamówienia

Wymagania które musi spełniać oferowana równiarka drogowa:

Lp.	Wymagania techniczne
1.	Równiarka drogowa. Rok produkcji: nie starsza niż 2007
2.	Silnik – wysokoprężny, 6-cio cylindrowy, zgodnie z normą UE Stage min. III, Moc netto: min. 90 KW Pojemność min. 6,0 l
3.	Waga operacyjna (masa) – min. 11000, max. 12000 kg
4.	Napęd 6x6
5.	Koła: wszystkie koła równe, Kąt skrętu kół w lewo/w prawo – min. 30°
6.	Ilość roboczogodzin nie więcej niż 9000
7.	Rama łamana, kąt skrętu [°] min 20/20
8.	Skrzynia biegów z możliwością zmiany biegów w trybie automatycznym
9.	Biegi przełączane pod obciążeniem, min. 6 biegów do przodu, 3 biegi do tyłu
10.	Oś przednia wahliwa, koła z możliwością wychylenia w lewo i prawo min 15°
11.	Równiarka 3-osiowa, oś tylna tandemowa
12.	Opony jednego producenta z pozostałością bieżnika nie mniej niż 20%
13.	Kabina klimatyzowana
14.	Sterowanie osprzętem roboczym poprzez dźwignie lub joysticki
15.	Lusterka zewnętrzne boczne
16.	Oświetlenie: światła robocze z przodu i z tyłu oraz oświetlenie odpowiednie do poruszania się po drogach
17.	Lemiesz środkowy obrotowy z hydraulicznym wysuwem bocznym oraz ustawianiem kąta pochylenia oraz dostawkami bocznymi lemiesza rozkładanymi hydraulicznie po obu stronach lemiesza. Szerokość lemiesza min. 3400 mm
18.	Boczne dostawki lemiesza środkowego sterowane hydraulicznie z możliwością ustawienia pod kątem 90° względem lemiesza środkowego
19.	Lemiesz przedni o szerokości min. 2300 mm - sterowanie ruchów lemiesza hydraulicznie
20.	Tylny zaczep do przyczepy
21.	Oryginalny lakier

Maszyna musi posiadać wszelkie wymagane w Unii Europejskiej badania i certyfikaty wydane przez uprawnione do tego jednostki certyfikujące i być oznaczona znakiem CE. Ponadto musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Parametry oferowane przez Wykonawcę nie mogą być gorsze niż wymagane.