



ZP.271.7.2025

GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

Trzebnica, 28.03.2025 r.

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 2 TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania nr ZP.271.7.2025 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn: „**Wykonywanie usługi transportu publicznego w ramach komunikacji gminnej w Gminie Trzebnica**”.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 tj. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 5:

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi, chcielibyśmy zauważyć, że Zamawiający zrobił wszystko, aby przyblokować producentów sztucznej trawy. Zamawiający ograniczył postępowanie przetargowe do jednego produktu, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych. Mamy nadzieję, że Zamawiający zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy oraz wymaganych dokumentów.

Chcielibyśmy przytoczyć odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający przychylając się do wniosku oferenta, modyfikuje część istniejących oraz wprowadza nowe minimalne wymagania do trawy syntetycznej i wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w zakresie wymaganych cech i parametrów. Dokonuje się stosownej zmiany w treści SWZ.

Wydaje nam się, że wprowadzenie dodatkowych parametrów sztucznej trawy wraz kompletem wymaganych dokumentów przeczy tej odpowiedzi.

Skoro Zamawiający przychyliła się do wniosku oferenta, to zwracamy się ponownie z prośbą o zaakceptowanie sztucznej trawy o poniższych parametrach bardzo zbliżonych do wymaganych:

- Typ włókna: 100% PE, kombinacja włókien monofil z fibrylem
- Wysokość włókna: min. 45 mm, nie więcej niż 47mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów
- Grubość włókna fibrylowanego: min. 120 mikronów
- Dtex: min. 17 400 dtex
- Waga włókna: min. 1 600 gr/m²
- Waga całkowita: min. 2 800 gr/m²
- Ilość pęczków: min. 10 100 /m²
- Ilość włókien: min. 141 000/m²
- Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110 N/100mm
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 70 N
- Przepuszczalność wody przez system: min. 1 200 mm/h
- Spód trawy: poliuretan

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulát EPDM z recyklingu
- Nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowanej-shockpad min. 10mm

Proponowana nawierzchnia ma następujący komplet dokumentów, potwierdzających wymagane przez Zamawiającego parametry:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej, maty shockpad i granulatu EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);
- b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej, maty shockpad i granulatu EPDM z recyklingu);
- c) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa, matę shockpad i granulát EPDM z recyklingu;
- d) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- f) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
- g) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- h) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- i) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- j) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej” wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- k) Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”. Badanie musi być wydane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025.

Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni, wręcz przeciwnie, bo proponujemy lepsze rozwiązanie technologiczne. Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe.

Odpowiedź nr 5:

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

Zamawiający dopuszcza alternatywny system sztucznej trawy pod warunkiem zachowania wytrzymałości łączenia klejonego po starzeniu min. **120N/100mm** oraz grubości włókien min. **400 mikronów**. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podbudowy systemowej pozostają bez zmian. Bez zmian również pozostaje wymóg zastosowania zabezpieczenia obrzeży betonowych po obrysie boiska nakładkami np. OVERFFLEX lub FLEXIZONE lub równoważnymi mającymi na celu minimalizację urazów kończyn dolnych zawodników. Dokonuje się stosownej zmiany w treści SWZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający będzie oczekiwał uwzględnienia w dokumentacji rozwiązań technicznych budowli ochronnej?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie oczekuje uwzględnienia w dokumentacji rozwiązań technicznych budowli ochronnej.

Pytanie nr 7:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyżej wymienione zadanie, zwracamy się z pytaniem. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozważenia i dopuszczenia do udziału w przetargu nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne oraz bieżnie lekkoatletyczne wykonywanej jako jednowarstwową, bez spoinową nawierzchnię układaną mechanicznie zgodną z aktualną normą PN EN 14877:2014 o poniższych parametrach.

Zwracamy uwagę że Zamawiający określił wymagania dotyczące nawierzchni całkowicie pomijając różnorodność oferowanych na rynku produktów, a opieranie się tylko na parametrach opisanych w SWZ wskazuje na jednego producenta, co kluczy się z wymaganiami Ustawy PZP o zachowaniu uczciwej konkurencji, a tym samym uzasadnia zadane powyższego pytanie do Zamawiającego.

- Oferowana nawierzchnia / norma PN EN 14877:2014
- Tarcie nawierzchnia sucha ≥ 100 PTV / norma: 80 – 110 PTV
- Tarcie nawierzchnia mokra ≥ 55 PTV / norma: 55 – 110 PTV
- Amortyzacja ≥ 32 / norma 35 – 50 %
- Odkształcenie pionowe $\leq 0,9$ / norma ≤ 3 mm
- Grubość bezwzględna systemu $\geq 13,0$ mm / norma ≥ 10 mm
- Utrata koloru, po symulacji działania czynników atmosferycznych 3-4 / norma : ≥ 3
- Odporność na zużycie $\leq 0,9$ / norma : ≤ 4 g
- Wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,6$ MPa / norma: $\geq 0,4$ MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 40 % / norma: ≥ 40 %
- Wytrzymałość na rozciąganie, po przyspieszonym postarzeniu $\geq 0,70$ MPa / norma: $\geq 0,4$ MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu, po przyspieszonym postarzeniu : ≥ 60 % / norma: ≥ 40 %
- Odbicie piłki / koszykówka : ≥ 103 / norma ≥ 90 %
- Przepuszczalność wody: ≥ 150 mm/h

Dokumenty na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni:

1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014
2. Atest Higieniczny PZH
3. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

4. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
5. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021-08
6. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu nawierzchni PU

7. Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

8. Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

Mając na względzie dobre praktyk oraz zasadą uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp), pytamy Zamawiającego o rozważenie zmiany warunków udziału w postępowaniu oraz rozszerzenie dopuszczalnych parametrów nawierzchni tak, aby w postępowaniu mogło wziąć udział więcej niż jeden wykonawca?

Wyrażamy nadzieję, że Zamawiający ostatecznie zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej światowej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów specyfikacji i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów oraz urealnienie wymaganych dokumentów do niej

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania techniczne do nawierzchni poliuretanowej oraz wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów w zakresie parametrów nawierzchni.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy PZP, dokonuje następujących zmian treści SWZ:**

1. W rozdziale I. PFU „Część opisowa” w punkcie 7.3 zmienia się parametr techniczny nawierzchni z trawy syntetycznej, który otrzymuje brzmienie: wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 120N/100mm.
4. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **03.05.2025 r.**”
5. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **04.04.2025 r. do godz. 11:15.**”
6. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.04.2025 r., o godzinie 11:30.**”

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy PZP, informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert.**

Nowy termin składania ofert: do dnia 04.04.2025 r. do godz. 11:15.

Sporządziła:

Anna Sawczak

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

