

Uwagi:
Pomieszczenie na chemię basenową wymaga przebudowy i przearanżowania w taki sposób aby stworzyć trzy oddzielne magazyny na chemię basenową.
Podział zaproponowano na rysunku. Wszystkie nowoprojektowane elementy są opisane i zaznaczone na niebiesko. Ściankę działową wykonać w konstrukcji lekkiej. Dwie pary drzwi należy wykorzystać do dwóch magazynów, do trzeciego magazynu należy wstawić drzwi o szerokości 100cm chemoodporne. Szczegółowe wyposażenie pom. chemii budowlanej na podstawie projektu technologii basenowej.



METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE




70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

GŁÓWNY PROJEKTANT:	podpis :
mgr inż. arch. Remigiusz Smolik upr. nr 18/97 - Szczecin specjalność architektura	
SPRAWDZAJĄCY:	podpis :
mgr inż. arch. Małgorzata Pruchnicka upr. nr 2/ZPOIA/2004 Szczecin specjalność architektura	
OPRACOWANIE:	podpis :
INWESTYCJA:	
REMONT BASENU W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GDAŃSKU, UL. SUBISŁAWA 22	
ADRES:	
ul. Subisława 22 80-354 Gdańsk, Dz. nr. 196 z obr. 0007 jedn. ewid. 226101_1, M. Gdańsk	
INWESTOR:	
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk	
TYTUŁ RYSUNKU:	
PROJEKT ELEKTRYKI W POMIESZCZENIU NA CHEMIĘ BASENOWĄ	
BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PT
SKALA:	NR RYS:
1:50	A13

LEGENDA	
A3	oprawa LED 5200LM, 34W, barwa światła 840, trwałość źródła min. 60000h, długość 1,2m, przesłona opalizowana PC, klasa ryzyka fotobiologicznego RG0
	łącznik jednobiegunowy IP44

OPRAWY ZASILIC Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO:											
		Nazwa	Cechy	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
		Oprawa awaryjna sufitowa	Roz. 132x132	1*3W	390lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
		Oprawa oświetlenia awaryjnego	Odległość rozpoznawania 20m	3W	360lm	1H	AT	SE	IP65	nastropowy dostropowy	
		Oprawa oświetlenia awaryjnego	Odległość rozpoznawania 20m	3W	360lm	1H	AT	SE	IP65	nastropowy dostropowy	+grzałka

OPRAWY ZASILIC Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW