

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			POWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2		
			930,35	m2	930,350	
					RAZEM	930,350
2 d.1	KNR 2-31 0101-02		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm dodatkowe 30 cm krotność 6 czła głębokość koryta 40cm Krotność = 4	m2		
			poz. 1	m2	930,350	
					RAZEM	930,350
3 d.1	KNR 2-31 0104-01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2		
			930,35	m2	930,350	
					RAZEM	930,350
4 d.1	KNR 2-31 0114-05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		
			930,35	m2	930,350	
					RAZEM	930,350
5 d.1	KNR 2-31 0114-06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 15	m2		
			930,35	m2	930,350	
					RAZEM	930,350
6 d.1	KNR 0-11 0317-01		Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin PIASKIEM	m2		
			930,35	m2	930,350	
					RAZEM	930,350
7 d.1	KNR 2-31 0401-02		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężni- kowe	m		
			47,80 + 9,75 + 0,81 + 17,16 + 16,64 + 12,75 + 10 + 3,88 + 12,5 + 27,87 - 1,17	m	157,990	
					RAZEM	157,990
8 d.1	KNR 2-31 0402-03		Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3		
			157,99 * 0,09	m3	14,219	
					RAZEM	14,219
9 d.1	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-pias- kowej	m		
			47,80 + 9,75 + 0,81 + 17,16 + 16,64 + 12,75 + 10 + 3,88 + 12,5 + 27,87 - 1,17	m	157,990	
					RAZEM	157,990
10 d.1	KNR 2-31 0407-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			2 * 1	m	2,000	
					RAZEM	2,000
2			ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI ZIELONYCH			
11 d.2	KNP 01 1214 -02.01		Przekopanie gleby zanieczyszczonej bez wybierania perzu. Teren płaski zadarniony. Grunt kat. III.	m2		
			144,25	m2	144,250	
					RAZEM	144,250

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 2-21 0218-05		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 Z ZAKUPEM CZARNOZIEMU	m3		
			0,10 * 144,25	m3	14,425	
					RAZEM	14,425
13 d.2	KNR 2-21 0402-05		Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
			144,25	m2	144,250	
					RAZEM	144,250