Załacznik nr 2

RZUT PIWNIC 1:100

UWAGA: ŚCIANY PIWNIC WYKONAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ KL „100" NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI „30"

KB4-2.2.1.4 (10) 0-3/68 | TECH.- ROB. | ARKUSZ 2

Pomieszczenia piwniczne do adaptacji

1. FUNDAMENTY POD POMPY WYKONAĆ WG. RYS. INSTALACJI SANITARNYCH.
2. FUNDAMENTY POD KOTŁY C.O.

1. SKŁAD SPRZĘTU TER. 1336 SZLICHTA CEM.
2. PIWNICA LOKAL. 499 SZLICHTA CEM. 378
3. MAG. OPAKOWAŃ 276 SZLICHTA CEM.
4. MAG. KISZONEK 296 SZLICHTA CEM.
5. KOTŁOWNIA 2961 SZLICHTA CEM.
6. ŻUŻLOWNIA 4.02 SZLICHTA CEM.
8. SKŁAD OPAŁU 3594 SZLICHTA CEM.
9. MAG. ZIEMN. 1184 SZLICHTA CEM.
10. MAG. WARZ. 801 SZLICHTA CEMENT.
11. POM. NA PRZYŁ. 774 SZLICHTA CEM.
12. SKŁ. OPAŁU KUCH. 547 SZLICHTA CEM.
13. KOMUNIKACJA 22.92 SZLICHTA CEM.

POMPOWNIA 966 SZLICHTA CEM.

KANALIK O WYM. 30×40 cm PRZEBICIE STERDK. 30 cm POD KANAŁEM WENTYLACYJNYM

PRZEB. 5×5 cm /EL/ POD STROPEM

ŚCIANKA CEGLANA 6R. 6 cm NA ZAPRAWIE GLINIANEJ

DŹWIG KB3.1.6.1/4/ WG. DET. ARK. 7

NAWIEW 40×20 cm

PRZEB. 20×20 cm 5 cm OD STROPU

PRZEB. 20×20 cm NA WYS. -285

PRZEB. 10×5 /EL/ POD STROPEM

OTWÓR 20×20 cm NA WYS. -060 m.

KOMIN C.O., CZOPUCH I STUDZIENKA WG. DET. ARK. 2

ŚCIANA CEGLANA Z CEGŁY PEŁNEJ KL. „100" NA ZAPR. CEMENT. MARKI „50"

SŁ. ŻELBET. 25×25 POZ. 6.7

STUDZIENKA WG. DET. ARK. 14

3 KLAMRY ϕ16 mm CO 30 cm

PRZEB. 20×20 NA WYS. -280

PRZEB. 10×5 cm POD STROPEM

PRZEB. 30×40 cm 45 cm POD STROPEM

OTWÓR 20×20 NA WYS. -0.78

WYCIĄG ŻUŻLA NA POKRYWIE WŁAZU WG. BPT-1/65 /WYKONANIE LEWE/ WG. RYS. DET. ARK. 16

PRZEB. 30×40 cm 20 cm POD STROPEM

OTWÓR 20×20 NA WYS. -1.12

OTWÓR 20×20 NA WYS. -1.34

OTWÓR 20×20 NA WYS. -0.10

OTWÓR 20×20 NA WYS. -1.04

OTWÓR 5×5 cm NA WYS. -4.24 m

OTWÓR 20×20 cm NA WYS. -1.12 m

OTWÓR 10×10 CM NA WYS. -1.70 m

OTWÓR 5×5 CM NA WYS. -2.15 m

OTWÓR 5×5 cm NA WYS. -1.23

WIENIEC POZ. 6.4

WIENIEC POZ. 6.3

STUDZIENKA NR 1 WG. DETALU ARK. 14

STUDZIENKA WG. DETALU ARK. 13

KANAŁ WENTYLACYJNY 14×27 CM TYPU „I" Z WYLOTEM NA WYS. +200 mm

WSYP WĘGLA WG. DETALU ARK. 11

PRZEBICIE 15×20 cm 20 cm POD STROPEM

ŚCIANKA CEGLANA 6R. 6 cm NA ZAPR. GLIN.

PRZEB. 15×30 cm /EL/ NA WYS. -1.40 m

ϕ150 mm

Zadaptowano 1971 r.