

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Modernizacja bieżni poliuretanowej			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1.1	kalk. własna	Demontaż siatek piłkochwyty kortu tenisowego na czas prowadzenia prac	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 2-23 0306-01 analogia	Demontaż, wywóz i utylizacja belki do skoku w dal i trójskoku	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	kalk. własna	Czyszczenie istniejącego odwodnienia liniowego	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
4 d.1.1	KNR 9-26 0101-03	Wymiana kompletnego odwodnienia liniowego ACO Self Euroline z bezśrubowo mocowanym rusztem ze stali ocynkowanej, szer. w świetle 10 cm, szer. bud. 11,8 cm oraz wys. bud. 9,7 cm.	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
5 d.1.1	KNR 9-26 0101-03	Wymiana rusztu odwodnienia liniowego ACO Self Euroline z bezśrubowo mocowanym rusztem ze stali ocynkowanej, szer. w świetle 10 cm, szer. bud. 11,8 cm oraz wys. bud. 9,7 cm.	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
1.2		Likwidacja rzutni do pchnięcia kulą			
6 d.1.2	KNR 2-23 0103-01 analogia	Demontaż, wywóz i utylizacja elementów rzutni do pchnięcia kulą	m2		
		129	m2	129,000	
				RAZEM	129,000
7 d.1.2	KNR 2-01 0201-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - koryto	m3		
		129 * 0,325	m3	41,925	
				RAZEM	41,925
8 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		129	m2	129,00	
				RAZEM	129,00
9 d.1.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		poz.8	m2	129,00	
				RAZEM	129,00
10 d.1.2	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych fr.0-31,5mm - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2		
		poz.8	m2	129,00	
				RAZEM	129,00
11 d.1.2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka z miálu kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.8	m2	129,00	
				RAZEM	129,00
1.3		Bieżnia okólna - podbudowa betonowa			
12 d.1.3	kalk. własna	Demontaż nawierzchni poliuretanowej w systemie natryskowym wykonanej na podbudowie betonowej (nawierzchnia po jednokrotnym retopingu) - frezowanie nawierzchni	m2		
		2479	m2	2 479,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2 479,000
13 d.1.3	kalk. własna	Oczyszczenie nawierzchni betonowej	m2		
		2479	m2	2 479,000	
				RAZEM	2 479,000
14 d.1.3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja nawierzchni sportowej	m3		
		2479 * 0,012	m3	29,748	
				RAZEM	29,748
15 d.1.3	kalk. własna	Grunтовanie podłoża betonowego - primer dedykowany do nawierzchni betonowej	m2		
		2479	m2	2 479,000	
				RAZEM	2 479,000
16 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej w systemie typu sandwich: wykonanie maty SBR, wylewka poliuretanowa i zasyp z granulatu EPDM w kolorze ceglastym plus komplet linii	m2		
		2479	m2	2 479,000	
				RAZEM	2 479,000
1.4		Zakola - podbudowa z kruszyw łamanych			
17 d.1.4	kalk. własna	Demontaż nawierzchni poliuretanowej w systemie natryskowym + warstwa stabilizująca elastyczna ET o gr. 35mm wykonane na podbudowie z kruszyw łamanych	m2		
		1125 + 1111,5 - 129	m2	2 107,500	
				RAZEM	2 107,500
18 d.1.4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja nawierzchni sportowej	m3		
		poz.17 * 0,048	m3	101,160	
				RAZEM	101,160
19 d.1.4	KNR 2-23 0104-03	Uzupełnienie i profilowanie podbudowy z kruszyw łamanych wraz z zagęszczeniem do IS=0,98	m2		
		1125 + 1111,5	m2	2 236,500	
				RAZEM	2 236,500
20 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej w systemie typu EPDM o gr. 10mm w kolorze ceglastym wykonanym na warstwie stabilizująco elastycznej ET o gr. 35mm	m2		
		poz.19	m2	2 236,500	
				RAZEM	2 236,500
1.5		Wyposażenie			
21 d.1.5	kalk. własna	Ponowny montaż siatek piłkochwyty kortu tenisowego wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych akcesoriów montażowych (linki, karabińczyki, śruby rzymskie)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.5	KNNR-W 2 W1502-03 analogia	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego 6/5/6 o wys. 1,03 m na słupkach 60x40x2mm. Elementy stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005). Słupki mocować w stopach fundamentowych z betonu C 16/20	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
23 d.1.5	kalk. własna	Wykonanie linii kortu tenisowego, rozbiegu do skoku w dal oraz boisk do koszykówki 3x3 (3 boiska). Linie koloru białego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.5	KNR 2-23 0306-01	Dostawa i montaż kompletnej belki do skoku w dal	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000