

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 5

1.	PŁYN DO MYCIA POWIERZCHNI Opakowanie 1 l, uniwersalny płyn do mycia różnego rodzaju powierzchni zmywalnych tj. płytki ceramiczne, lastryko, linoleum czy podłogi wykonane z tworzyw sztucznych, odtłuszczający i nabłyszczający, zawiera <5% anionowe środki powierzchniowo-czynne, niejonowe środki powierzchniowo-czynne, produkt sklasyfikowany jako działający drażniąco na oczy w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, pH 5,0- 8,5, zapach dowolny, całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
2.	ODŚWIEŻACZ POWIETRZA SPRAY Opakowanie metalowe z atomizerem o pojemności 300 ml, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze, wariant zapachowy: różne, produkt musi rozpylać delikatną mgiełkę, nie może rozchlapywać płynu ani piany, produkt sklasyfikowany jako działający drażniąco na oczy lub narządy docelowe w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, pH 7,5 (+/- 0,7).
3.	PŁYN DO MYCIA SZYB Z ALKOHOLEM Z atomizerem, pojemność 750 ml, płynny środek na bazie alkoholu do mycia okien i powierzchni szklanych, odtłuszczający, nie pozostawiający smug i brudu, zapach i kolor cieczy dowolny, pH 6,0-9,0, rozpuszczalny w wodzie bez ograniczeń, produkt sklasyfikowany jako mogący powodować reakcję alergiczną skóry w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, zawiera < 5 % anionowych środków powierzchniowo-czynnych, zawartość etanolu 5-10 % wag.
4.	PŁYN DO MECHANICZNEGO MYCIA PODŁÓG Opakowanie 5 l, koncentrat, przeznaczony do czyszczenia wodoodpornych, niezabezpieczonych podłóg przemysłowych ze śladów opon, olejów syntetycznych i mineralnych, smarów oraz zwulkanizowanej gumy, działający czyszcząco na wszystkich wodo- i alkoholo odpornych twardych podłogach, do stosowania manualnego (za pomocą mopa) jak i mechanicznego, z użyciem szorowarek i urządzeń wysoko/niskociśnieniowych, niskopieniący, zawierający niejonowe środki powierzchniowo-czynne <5% wa., wysokoalkaliczny pH ok. 14, produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008, zgony z normą ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011.
5.	KOSTKA DO WC odświeżająca, zapobiegająca osadzaniu się kamienia, z koszyczkiem, 40 g, zapach dowolny, kolor dowolny, całkowicie rozpuszczalna w wodzie, koszyk stanowi jedną całość z uchwytem, uchwyt posiada regulację pozwalającą na dokładne dopasowanie go do szerokości ścianki miski wc, gęstość 1,1-1,8 g/cm ³ , produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008.
6.	PREPARAT DO UDRAŻNIANIA RUR Opakowanie 1 l, o zawartości <2% wodorotlenku sodu, <5% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych i <5% związków wybielających na bazie aktywnego chloru, pH>12, likwiduje zatory rozpuszczając włosy, osady z mydła, tłuszczów, odpadków kuchennych, odpadków organicznych i osadów wapiennych, niweluje nieprzyjemne zapachy. Produkt sklasyfikowany jako działający drażniąco na oczy oraz mogący powodować korozję metali w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

7.	<p>ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA RUR KANALIZACYJNYCH</p> <p>Opakowanie 750ml, żrący, o zawartości 95-100% kwasu siarkowego, pH <1, ma postać gęstej cieczy o gęstości 1,820-1,840 kg/dm³ dzięki, której skutecznie dociera do najbardziej niedostępnych miejsc w rurach kanalizacyjnych; rozpuszczalny w wodzie, środek odblokowujący nawet niedrożne rury, rozpuszczający takie rodzaje zanieczyszczeń jak: odpadki z jedzenia, włosy, paznokcie, papier, celulozę, tkaniny ubraniowe, odpady higieniczne tj.: chusteczki, tampony oraz osady z olejów i tłuszczów; nie niszczy plastiku, żeliwa, gumowych uszczelnień, porcelany, polipropylenu, biodegradowalny; mieszanina sklasyfikowana jako niebezpieczna wg Rozp. 1272/2008: H314, H318</p>
8.	<p>PŁYN DO MECHANICZNEGO MYCIA PODŁÓG PRZEMYSŁOWYCH</p> <p>Opakowanie 10 l, zawierający od 5 do 10% 2-(2-butoksyetoksy) etanolu, przeznaczony do czyszczenia wszystkich wodoodpornych, wrażliwych na zasady podłóg np. z linoleum oraz odpornych na zasady podłóg np. z PCV z silnych zabrudzeń olejowych, tłuszczów, plam mineralnych; do stosowania manualnego jak i mechanicznego, z użyciem szorowarek i urządzeń wysoko/niskociśnieniowych zarówno na posadzkach antystatycznych ESD, powierzchniach pokrytych żywicą epoksydową, bardzo niskopieniący, sklasyfikowany jako nie niebezpieczny dla zdrowia, o lekko alkalicznym pH ok. 10,7; mieszalny z wodą, zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%.</p>
9.	<p>PŁYN DO MYCIA WC</p> <p>750 ml zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący, o działaniu grzybobójczym, pleśniobójczym i bakteriobójczym, o zawartości <2% wodorotlenku sodu, <5% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych i <5% związki wybielające na bazie chloru. Preparat nie może pozostawiać plam na czyszczonych powierzchniach, opakowanie z odpowiednio wyprofilowaną szyjką umożliwiającą nanoszenie płynu w miejscach trudno dostępnych. Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008, całkowicie rozpuszczalny w wodzie.</p>
<p>W/w przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, kompletny, wolny od wad technicznych i prawnych. Opakowania muszą zawierać nazwę przedmiotu zamówienia i nazwę producenta wraz ze wskazaniem upływu dat gwarancji udzielonej przez producenta. Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 24 miesięczny okres przydatności. Ponadto przedmiot zamówienia nie posiadający opakowania producenta powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku-przeładunku.</p> <p><u>Wykonawca jest zobligowany załączyć karty charakterystyki dla produktów będących substancjami lub mieszaninami chemicznymi. Dotyczy pozycji: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.</u></p>	