

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45233140-2	ROBOTY DROGOWE
45233142-6	ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG
45233220-7	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśne o numerze inwentarza 220/567

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 06 Grójecki  
Gmina - 062 Jasieniec  
Obręb ewid. - 0027 Rytomoczydła  
Działki ewid. - 313  
Obręb ewid. - 0011 Ignaców  
Działki ewid. - 72

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

DATA OPRACOWANIA: 08.02.2024

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.02.2024

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>ŚCINANIE ORAZ NAPRAWA POBOCZY</b>				
1 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm wraz z rozgarnięciem materiału poza pas drogowy (przyjęto szacunkowo 50% powierzchni poboczy)	m2	2 937,75		
		obmiar = $3917 * 0,75 * 2 * 50\% = 2 937,75 \text{ m}^2$				
2 d.1	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-żwirową zaniżonych poboczy wraz z nadaniem odpowiedniego spadku 6-8% oraz zagęszczeniem	m3	29,38		
		obmiar = $3917 * 0,75 * 2 * 0,10 * 5\% = 29,38 \text{ m}^3$				
<b>Razem dział: ŚCINANIE ORAZ NAPRAWA POBOCZY</b>						
2		<b>WZRUSZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI</b>				
3 d.2	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie podbudowy z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie (przyjęto szacunkowo 15% nawierzchni drogi)	m2	2 056,43		
		obmiar = $3917 * 3,50 * 15\% = 2 056,43 \text{ m}^2$				
<b>Razem dział: WZRUSZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI</b>						
3		<b>KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>				
4 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 056,43		
		obmiar = $3917 * 3,50 * 15\% = 2 056,43 \text{ m}^2$				
<b>Razem dział: KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>						
4		<b>WYRÓWNANIE ORAZ UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>				
5 d.4	KNNR 6 0113-04	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym średniej gr. 8 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem (przyjęto szacunkowo 15% nawierzchni drogi)	m2	2 056,43		
		obmiar = $3917 * 3,50 * 15\% = 2 056,43 \text{ m}^2$				
<b>Razem dział: WYRÓWNANIE ORAZ UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>						
5		<b>REMONT MIJANEK - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>				
6 d.5	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	396,00		
		obmiar = {mijanka w km 0+201} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,00 {mijanka w km 1+879} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,00 {mijanka w km 2+427} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,00 RAZEM 396,00 m2				
7 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	396,00		
		obmiar = {mijanka w km 0+201} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,00 {mijanka w km 1+879} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,00 {mijanka w km 2+427} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,00 RAZEM 396,00 m2				
8 d.5	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamięłowaniem frakcją 0/4mm lub 0/8mm - grub. 10cm	m2	396,00		
		obmiar = {mijanka w km 0+201} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,00 {mijanka w km 1+879} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,00 {mijanka w km 2+427} $23*3+21*3*0,5*2$ 132,00 RAZEM 396,00 m2				
<b>Razem dział: REMONT MIJANEK - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						