
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego z magazynkiem i kantorkiem dla boisk sportowych. ZAGOS-
PODAROWANIE TERENU
ADRES INWESTYCJI : Mosina, ul. Krasickiego 16, dz. nr 2713/19
INWESTOR : Gmina Mosina
ADRES INWESTORA : 62-050 Mosina, Plac 20 Października 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Jędraś (kosztorysant)
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2025

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z pozostawieniem kostki do dalszego wykorzystania 324,45-27,71*2	m ² m ²	
				269,030
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 114,5+20*2	m m	
				154,500
3 d.1	KNR-W 2-01 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczakami 42,08+45,22	m ² m ²	
				87,300
4 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (409,35-117)/10000	ha ha	
				0,029
2		PODBUDOWY		
5 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm (409,35-117)*1,1	m ² m ²	
				321,585
6 d.2	KNR-W 2-01 0228-03 s.sz. 2.5.2. 9907-02	Zagęszczanie gruntu rodzimego zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97 poz.5*0,3	m ³ m ³	
				96,476
7 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.5	m ² m ²	
				321,585
8 d.2	kalkulacja własna	Dostawa piasku poz.7*0,2	m ² m ²	
				64,317
9 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.7	m ² m ²	
				321,585
10 d.2	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm poz.7/1,1	m ² m ²	
				292,350
3		KRAWĘŻNIKI		
11 d.3	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 107,14	m m	
				107,140
12 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.11	m m	
				107,140
4		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE		
13 d.4	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej (kostka z odzysku) poz.1*0,9	m ² m ²	
				242,127
14 d.4	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 409,35-117-poz.13	m ² m ²	
				50,223
5		PRACE WYKOŃCZENIOWE		
15 d.5	KNR-W 2-01 0309-05	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu III-IV) (60,47+52,64+13,94+13,69+34,31)*0,3	m ³ m ³	
				52,515
16 d.5	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm poz.15/0,3	m ² m ²	
				175,050