



| | |
|--|-----------|
| | 703 |
| dziaki w zakresie opracowania | |
| granica działek | |
| zakres opracowania | |
| projektyowany krawężnik betonowy 15x30 cm o odkrytciu 6 cm | - - - - - |
| projektyowane obrzeże betonowe 8x30x100 cm | - - - - - |
| projektywany krawężnik betonowy 15x30x50 cm ustawione pionowo | - - - - - |
| projektywane obrzeże betonowe 8x30x50 cm ustawione pionowo | - - - - - |
| projektywany krawężnik betonowy o przekroju prostokątnym 15x30 cm o odkrytciu 6 cm | - - - - - |
| projektowany chodnik - nawierzchnia z płytek betonowych wym. 30x30x5 cm w układzie ciosowym | - - - - - |
| projektowana chodnika wzmacniona w układzie ciosowym koloru szarego o wym. 30x30x8 cm w układzie ciosowym | - - - - - |
| projektowane wysiepanie przejście dla pieszych | - - - - - |
| z betonowej kostki brukowej koloru gładkiego o wym. 10x20 gr. 8 cm | - - - - - |
| projektowany zjazd - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej nieizolowanej od podłoża gładkiego o wym. 10x20 gr. 8 cm | - - - - - |
| projektowany zabud z betonowej kostki brukowej koloru szarego o wym. 10x20 gr. 8cm | - - - - - |
| projektowana pobocze z deszczownika asfaltowego gr. 20 cm | - - - - - |
| regulacja wysokościowego chodnika - nawierzchnia z płytek gładkich o wym. 30x30x5 cm | - - - - - |
| trawnik odwodnienie - humusowanie z obsianiem mieszanek traw gr 10cm | - - - - - |
| projektowana miodła trawiasta | - - - - - |
| projektowana zielenia okrywana na skarpie - krzew gąliku rokitnika pospolity wg opracowania branży zieleni | - - - - - |
| projektowane płytki z wypustkami (ścisle kopułki typ B) - białe | - - - - - |
| projektowane oznakowanie poziome P-25 z białomocną powierzchnią | - - - - - |
| koloru białego lub zbliżonego do białego o wym. 10x20 gr. 8 cm | - - - - - |
| legenda | |