
















ZESTAWIENIE STOLARKI

OZNACZENIE		O1		O2		O3		O4		O5		O6		O7		O8		O9		O10	
SCHEMAT																					
WYMIAR OTWORU	S	135÷140		150÷160		110÷120		95 ÷ 100		93		115		125÷130		80÷90		140÷145		130÷135	
	H	255÷260		255÷265		255÷265		30÷40		30		50		255÷260		230÷240		255÷260		235÷240	
WYMIAR W ŚWIEITLIE	S	130		150		110		95		90		110		125		75		140		130	
	H	230		230		230		30		30		30		230		235		230		230	
STRONA		L P		L P		L P		L P		L P		L P		L P		L P		L P		L P	
ILOŚĆ		21 -		28 -		20 -		17 -		4 -		6 -		30 -		12 -		6 -		15 -	
RAZEM		21		28		20		17		4		6		30		12		6		15	
UWAGI		Okna uchylno – rozwierną, PCV, min. dwuszybową, estetyczną, 5-komorową profil, mało widoczną uszczelką przyczepową, kolor biały. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań. Istniejące parapety wewnętrzne wymieniać na MDF lakierowany UV kolor Biały RAL 9003 z noskiem maskującym. Parapet powinien wystawać względem lica ściany o 3 cm. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań Uw(max.)=0,9w(m2K)		Okna uchylno – rozwierną, PCV, min. dwuszybową, estetyczną, 5-komorową profil, mało widoczną uszczelką przyczepową, kolor biały. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań. Istniejące parapety wewnętrzne wymieniać na MDF lakierowany UV kolor Biały RAL 9003 z noskiem maskującym. Parapet powinien wystawać względem lica ściany o 3 cm. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań Uw(max.)=0,9w(m2K)		Okna uchylno – rozwierną, PCV, min. dwuszybową, estetyczną, 5-komorową profil, mało widoczną uszczelką przyczepową, kolor biały. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań. Istniejące parapety wewnętrzne wymieniać na MDF lakierowany UV kolor Biały RAL 9003 z noskiem maskującym. Parapet powinien wystawać względem lica ściany o 3 cm. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań Uw(max.)=0,9w(m2K)		Okna uchylno – rozwierną, PCV, min. dwuszybową, estetyczną, 5-komorową profil, mało widoczną uszczelką przyczepową, kolor biały, wyposażone w nawiewnikłi higienizowane. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań. Istniejące parapety wewnętrzne wymieniać na MDF lakierowany UV kolor Biały RAL 9003 z noskiem maskującym. Parapet powinien wystawać względem lica ściany o 3 cm. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań Uw(max.)=0,9w(m2K)		Okna uchylno – rozwierną, PCV, min. dwuszybową, estetyczną, 5-komorową profil, mało widoczną uszczelką przyczepową, kolor biały, wyposażone w nawiewnikłi higienizowane. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań. Istniejące parapety wewnętrzne wymieniać na MDF lakierowany UV kolor Biały RAL 9003 z noskiem maskującym. Parapet powinien wystawać względem lica ściany o 3 cm. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań Uw(max.)=0,9w(m2K)		Okna uchylno – rozwierną, PCV, min. dwuszybową, estetyczną, 5-komorową profil, mało widoczną uszczelką przyczepową, kolor biały, wyposażone w nawiewnikłi higienizowane. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań. Istniejące parapety wewnętrzne wymieniać na MDF lakierowany UV kolor Biały RAL 9003 z noskiem maskującym. Parapet powinien wystawać względem lica ściany o 3 cm. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań Uw(max.)=0,9w(m2K)		Okna uchylno – rozwierną, PCV, min. dwuszybową, estetyczną, 5-komorową profil, mało widoczną uszczelką przyczepową, kolor biały. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań. Istniejące parapety wewnętrzne wymieniać na MDF lakierowany UV kolor Biały RAL 9003 z noskiem maskującym. Parapet powinien wystawać względem lica ściany o 3 cm. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań Uw(max.)=0,9w(m2K)		Okna uchylno – rozwierną, PCV, min. dwuszybową, estetyczną, 5-komorową profil, mało widoczną uszczelką przyczepową, kolor biały. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań. Istniejące parapety wewnętrzne wymieniać na MDF lakierowany UV kolor Biały RAL 9003 z noskiem maskującym. Parapet powinien wystawać względem lica ściany o 3 cm. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań Uw(max.)=0,9w(m2K)		Okna uchylno – rozwierną, PCV, min. dwuszybową, estetyczną, 5-komorową profil, mało widoczną uszczelką przyczepową, kolor biały. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań. Istniejące parapety wewnętrzne wymieniać na MDF lakierowany UV kolor Biały RAL 9003 z noskiem maskującym. Parapet powinien wystawać względem lica ściany o 3 cm. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań Uw(max.)=0,9w(m2K)		Okna uchylno – rozwierną, PCV, min. dwuszybową, estetyczną, 5-komorową profil, mało widoczną uszczelką przyczepową, kolor biały. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań. Istniejące parapety wewnętrzne wymieniać na MDF lakierowany UV kolor Biały RAL 9003 z noskiem maskującym. Parapet powinien wystawać względem lica ściany o 3 cm. Wymiary: według lokalnych uwarunkowań Uw(max.)=0,9w(m2K)	

OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5	
SCHEMAT											
WYMIAR OTWORU	S	100		100		100		100		90	
	H	205		205		205		205		205	
WYMIAR W ŚWIEITLIE	S	90		90		90		90		80	
	H	200		200		200		200		200	
STRONA		L P		L P		L P		L P		L P	
ILOŚĆ		11 12		19 6		- 2		12 12		8 28	
RAZEM		23		25		2		24		36	
UWAGI		Drzwi pełne z MDF lub płyty wiórowej, bezprzylgowe, lakierowane na kolor RAL 8027; ramiak z litego drewna, półmat. Klamka do drzwi z rozsetką 6 mm ze stali nierdzewnej trzeci zawias 3D, zamek magnetyczny wzmocnienie pod samozamykacz (i samozamykacz), wzmocnione wypełnienie z płyty wiórowej. Zamek magnetyczny.		Drzwi pełne z MDF lub płyty wiórowej, bezprzylgowe, lakierowane na kolor RAL 8027; ramiak z litego drewna, półmat. Klamka do drzwi z rozsetką 6 mm ze stali nierdzewnej trzeci zawias 3D, zamek magnetyczny wzmocnienie pod samozamykacz (i samozamykacz), wzmocnione wypełnienie z płyty wiórowej. Zamek magnetyczny. Samozamykacz.		Drzwi pełne z MDF lub płyty wiórowej, bezprzylgowe, lakierowane na kolor RAL 8027; ramiak z litego drewna, półmat. Klamka do drzwi z rozsetką 6 mm ze stali nierdzewnej trzeci zawias 3D, zamek magnetyczny wzmocnienie pod samozamykacz (i samozamykacz), wzmocnione wypełnienie z płyty wiórowej. Zamek magnetyczny. KOTROLA DOSTĘPU!" data-bbox="324 804 358 834"/>		Drzwi pełne z podcięciem. Drzwi pełne z MDF lub płyty wiórowej, bezprzylgowe, lakierowane na kolor RAL 8027; ramiak z litego drewna, półmat. Klamka do drzwi z rozsetką 6 mm ze stali nierdzewnej trzeci zawias 3D, zamek magnetyczny wzmocnienie pod samozamykacz (i samozamykacz), wzmocnione wypełnienie z płyty wiórowej. Zamek magnetyczny. Samozamykacz.		Drzwi pełne z podcięciem. Drzwi pełne z MDF lub płyty wiórowej, bezprzylgowe, lakierowane na kolor RAL 8027; ramiak z litego drewna, półmat. Klamka do drzwi z rozsetką 6 mm ze stali nierdzewnej trzeci zawias 3D, zamek magnetyczny wzmocnienie pod samozamykacz (i samozamykacz), wzmocnione wypełnienie z płyty wiórowej. Zamek magnetyczny. Samozamykacz.	

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I WERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH
- WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH,BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONAWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
- PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. OTWORY BUDOWLANE/PRZEBICIA DLA INSTALACJI REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH(PRZEBIEG INSTALACJI)
- W PRZYPADKU JAKIEKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- W MIEJSCU POŁĄCZENIA WARSTWY JASTRYCHU ZE ŚCIANA WYKONAĆ DYLATACJĘ W POSTACI PRZEKŁADKI ZE STYROPIANU GR. 2CM
- PROJEKT BUDOWLANY NIE JEST PODSTAWĄ DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH PRACE BUDOWLANE NALEŻY REALIZOWAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestor	21. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŚWIDWINIE ul. Polczyńska 32, 78–300 Świdwin		
Biuro projektowe		Mariusz Januszewski Zientarskiego 16/1 75–852 Koszalin	tel. 502 255 881 www.horn-projekt.pl mail:biuro@horn-projekt.pl
Adres	ul. Zagórska 21, 72–320 Trzebiatów	Branża: Konstrukcyjno–architektoniczna	Skala 1:100
Opracowała	Kinga Materka–Wal	-	07.2023
Projektował	Mariusz Januszewski	ZAP/0008/P00K/09	07.2023
Opis rysunku	Stolarka obiektu	Temat Remont budynku nr 2 w Kompleksie 2111 przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie	Nr rysunku P12